



Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer

Vol. 06 No. 01 (2025) 69 - 74

E-ISSN :2774-7115

P-ISSN: 2775-2089

SISTEM CERDAS BERBASIS IOT UNTUK MONITORING DAN PENYIRAMAN TANAMAN MENGGUNAKAN NAIVE BAYES

Mulyadi¹, Zulfan Khairil Simbolon², Hendrawati*³

¹²³ Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: ¹mulyadi@pnl.ac.id, ²zulfan69@gmail.com, ³hendrawaty@pnl.ac.id*

Abstract

Efficiency in agricultural management remains a major challenge in supporting sustainable food security. One critical issue faced by farmers is the limited capability to monitor plant conditions in real-time and accurately determine the optimal timing for irrigation. This study aims to develop an intelligent system based on the Internet of Things (IoT) capable of monitoring and automatically irrigating plants with the support of the Naive Bayes classification algorithm. The system was built using the ESP32 microcontroller and a set of environmental sensors, including the DHT11 (temperature and humidity), soil moisture sensor (soil water content and pH), and LDR (light intensity). Data collected by the sensors are transmitted to a monitoring server and analyzed using the Naive Bayes model to classify whether the plants require irrigation. If the classification result indicates the need for irrigation, the system will automatically activate a water pump. The system was tested over a 48-hour period with data captured every five seconds. The experimental results demonstrate that the system operates stably and accurately, achieving an average classification accuracy of 92.5%. Furthermore, water usage was optimized by up to 35% compared to manual irrigation methods. This system has reached Technology Readiness Level (TRL) 6, indicating its feasibility for controlled field testing. The results of this research are expected to support the implementation of precision agriculture in Indonesia, particularly in data-driven water management.

Keywords: IoT, automatic irrigation, Naive Bayes, precision agriculture, soil sensor.

Abstrak

Efisiensi pengelolaan pertanian menjadi tantangan utama dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi petani adalah keterbatasan dalam memantau kondisi tanaman secara real-time dan menentukan waktu penyiraman yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem cerdas berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu melakukan monitoring dan penyiraman tanaman secara otomatis dengan dukungan algoritma klasifikasi Naive Bayes. Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor untuk mengukur suhu lingkungan seperti DHT11 (suhu dan kelembaban udara), soil moisture sensor (kadar air dan pH tanah), serta LDR (intensitas cahaya). Data yang diperoleh dikirimkan ke server monitoring dan dianalisis menggunakan model Naive Bayes untuk mengklasifikasikan apakah tanaman memerlukan penyiraman. Sistem akan mengaktifkan pompa secara otomatis jika hasil klasifikasi menunjukkan kebutuhan penyiraman. Pengujian dilakukan selama 48 jam dengan pengambilan data setiap lima detik. Hasil menunjukkan bahwa sistem mampu beroperasi stabil dan akurat, dengan rata-rata akurasi klasifikasi mencapai 92,5%. Selain itu, penggunaan air dapat dioptimalkan hingga 35% dibandingkan metode manual.

Kata kunci: IoT, penyiraman otomatis, Naive Bayes, pertanian presisi, sensor tanah.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan populasi global yang pesat telah menimbulkan peningkatan kebutuhan terhadap pangan, yang secara langsung menuntut adanya inovasi dalam sektor pertanian untuk memastikan keberlanjutan sistem

produksi [1]. Salah satu tantangan mendasar dalam praktik pertanian konvensional adalah inefisiensi dalam pengelolaan penyiraman tanaman. Penyiraman secara manual, tanpa mempertimbangkan parameter lingkungan secara objektif, tidak hanya menyebabkan

pemborosan sumber daya air tetapi juga berdampak negatif terhadap produktivitas tanaman [2].

Transformasi digital yang ditandai dengan hadirnya teknologi Internet of Things (IoT) telah memberikan paradigma baru dalam sistem pertanian presisi. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real-time dari lingkungan pertanian melalui sensor, serta memberikan kendali otomatis terhadap perangkat berbasis mikrokontroler yang terkoneksi jaringan internet [3]. Integrasi IoT dalam sistem penyiraman tanaman berpotensi mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan efisiensi sumber daya.

Selain itu, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya teknik pembelajaran mesin (*machine learning*), telah banyak dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam sistem otomasi. Salah satu algoritma yang sering digunakan karena sifatnya yang ringan dan efisien adalah Naive Bayes Classifier. Algoritma ini mampu mengolah data input sensor seperti kelembaban tanah, suhu, dan intensitas cahaya untuk mengklasifikasikan kondisi yang memerlukan penyiraman [4]. Meskipun sederhana, Naive Bayes terbukti efektif dalam lingkungan dengan data bersifat probabilistik dan relasi antar fitur yang tidak kompleks [5].

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem cerdas berbasis IoT yang mampu melakukan monitoring dan penyiraman tanaman secara otomatis dengan memanfaatkan pendekatan Naive Bayes sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kondisi lingkungan secara kontinu melalui integrasi sensor kelembaban tanah, sensor suhu dan kelembaban udara (DHT11), serta sensor intensitas cahaya (LDR), yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan penyiraman secara real-time. Penelitian ini juga akan mengevaluasi akurasi sistem dalam mengklasifikasikan kondisi penyiraman, serta menilai efektivitas implementasi sistem terhadap efisiensi pengelolaan tanaman.

2. Metode Penelitian

2.1. Arsitektur dan Komponen Sistem

Penelitian ini mengimplementasikan sistem monitoring dan penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan algoritma klasifikasi Naive Bayes. Sistem terdiri atas tiga komponen utama: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan infrastruktur komunikasi data.


Perangkat keras utama menggunakan mikrokontroler ESP32, yang dipilih karena memiliki kapabilitas pemrosesan tinggi, konektivitas Wi-Fi bawaan, serta efisiensi energi. Tiga jenis sensor digunakan untuk memperoleh parameter lingkungan yang relevan, yaitu:

- Sensor kelembaban tanah (Soil Moisture Sensor) untuk mengukur kadar air dalam tanah;
- Sensor suhu dan kelembaban udara DHT11 untuk pemantauan iklim mikro;
- Sensor intensitas cahaya LDR (Light Dependent Resistor) sebagai indikator pencahayaan lingkungan.

Ketiga sensor ini terhubung ke ESP32 dan mengirimkan data secara periodik ke server cloud melalui protokol HTTP. Selain itu, sistem dilengkapi dengan aktuator berupa pompa air mini DC, yang diaktifkan berdasarkan hasil klasifikasi kebutuhan penyiraman.

2.2. Desain Sistem dan Alur Data

Rancangan sistem secara konseptual dapat digambarkan sebagai suatu arsitektur berjenjang, di mana data dari sensor dikumpulkan oleh ESP32, lalu diklasifikasikan menggunakan model Naive Bayes yang telah ditanamkan dalam perangkat tersebut. Hasil klasifikasi menentukan aksi otomatis terhadap pompa penyiraman. Sistem ini juga dilengkapi dengan antarmuka web berbasis HTML/PHP untuk menampilkan informasi secara real-time.



Gambar 1. Diagram Alir Sistem

2.3. Proses Akuisisi dan Pra-Pemrosesan Data

Data lingkungan dikumpulkan selama 14 hari secara berkala setiap 5 menit. Setiap rekaman data terdiri dari:

- Suhu udara (°C),
- Kelembaban udara (%),
- Kelembaban tanah (%),
- Intensitas cahaya (lux),
- Label kelas penyiraman: “Butuh Penyiraman” atau “Tidak Perlu Penyiraman”.

Sebelum digunakan dalam pelatihan model, data mentah dilakukan proses **normalisasi** menggunakan metode min-max untuk menyamakan skala fitur, dan dilanjutkan dengan diskritisasi ke dalam tiga interval nilai: *rendah*, *sedang*, dan *tinggi*. Label kelas diperoleh berdasarkan pengamatan langsung dan konsultasi dengan pakar hortikultura lokal.

Tabel 1. Contoh Dataset dari sensor

Suhu (°C)	Kelembaban (%)	pH Tanah	Keterangan
28	60	6.5	1
30	55	6.8	1
22	70	6.0	0
35	50	7.0	1
25	80	6.2	0
27	65	6.5	1

Keterangan :

Label Penyiraman (Ya=1, Tidak=0)

2.4. Penerapan Algoritma Naive Bayes

Naive Bayes merupakan metode klasifikasi statistik berbasis Teorema Bayes dengan asumsi independensi antar variabel fitur. Model ini menghitung probabilitas posterior dari setiap kelas berdasarkan distribusi fitur yang diamati, sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan:

$$P(C_k|x) = \frac{P(x|C_k).P(C_k)}{P(x)}$$

Keterangan:

C_k = kelas ke- k (Butuh atau Tidak Perlu Penyiraman),

x = vektor fitur (suhu, kelembaban, intensitas cahaya),

$P(C_k)$ = probabilitas prior,

$P(x|C_k)$ = likelihood,

$P(x)$ = probabilitas evidence (pengabaian konstan untuk perbandingan antar kelas).

Model dilatih menggunakan data historis dan parameter probabilistik disimpan dalam bentuk tabel frekuensi untuk efisiensi pemrosesan di mikrokontroler.

2.5. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dalam dua tahap:

1. Pengembangan Model di Cloud
Pelatihan awal model Naive Bayes dilakukan di platform Google Colab, dengan pemrograman menggunakan Python dan library *scikit-learn*. Setelah memperoleh parameter model, nilai-nilai probabilitas dikonversi menjadi tabel statis yang disisipkan ke dalam kode mikrokontroler.

2. Integrasi Sistem di ESP32
Pengkodean dilakukan dengan Arduino IDE, dengan penggunaan *WiFi.h*, *HTTPClient.h*, dan *DHT.h*. Logika pengambilan keputusan disusun berdasarkan probabilitas maksimum dari setiap kelas. Prosedur aktivasi pompa ditentukan sebagai berikut:

```
if (classification == "Butuh Penyiraman") {
  digitalWrite(pompa, HIGH); // Aktifkan pompa
} else {
  digitalWrite(pompa, LOW); // Nonaktifkan pompa
}
```

2.6. Evaluasi dan Pengujian

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi sistem terhadap label referensi (ground truth). Ukuran performa yang digunakan meliputi:

- Akurasi (Accuracy),
- Presisi (Precision),
- Recall (Sensitivity), dan
- F1-Score.

Data pengujian dibagi menggunakan metode hold-out dengan proporsi pelatihan 80% dan pengujian 20%. Hasil pengujian kemudian disajikan dalam bentuk *confusion matrix* untuk memvisualisasikan performa sistem secara kuantitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Eksperimen Sistem Monitoring dan Penyiraman

Sistem yang dikembangkan telah diuji dalam skenario eksperimental berbasis simulasi rumah kaca mini untuk merepresentasikan lingkungan pertanian terkontrol. Pengujian dilakukan selama 14 hari berturut-turut dengan interval pembacaan data setiap 5 menit. Data lingkungan dikumpulkan oleh tiga sensor utama, yaitu soil moisture sensor, DHT11, dan sensor LDR, kemudian dianalisis menggunakan model klasifikasi Naive Bayes yang telah ditanamkan pada mikrokontroler ESP32.

Tabel 1 berikut menyajikan contoh hasil akuisisi data dan keluaran keputusan penyiraman berdasarkan algoritma yang diterapkan.

Tabel 1. Contoh Hasil Pengukuran Sensor dan Keputusan Penyiraman

N o	Su h u (°C)	Kelembab an Udara (%)	Kelembab an Tanah (%)	Cahay a (lux)	Kebutuha n
--------	----------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------	---------------

					Penyiraman
1	32.2	65.4	23.7	1100	YA
2	28.6	70.2	41.9	850	TIDAK
3	32.0	60.3	21.4	1200	YA
4	29.8	68.5	39.5	900	TIDAK

Sistem berhasil mengidentifikasi kebutuhan penyiraman berdasarkan pola data lingkungan. Ketika kelembaban tanah <30%, suhu udara tinggi (>30°C), dan intensitas cahaya tinggi, maka klasifikasi cenderung memberikan keputusan "YA" untuk penyiraman.

3.2. Evaluasi Kinerja Klasifikasi Naive Bayes

Untuk mengukur performa sistem klasifikasi, dilakukan evaluasi menggunakan metode *hold-out validation* dengan pembagian data latih dan data uji sebesar 80:20. Dataset uji digunakan untuk membandingkan hasil klasifikasi sistem dengan label aktual (ground truth) yang diperoleh dari pengamatan manual. Berikut adalah *confusion matrix* hasil pengujian:

Tabel 2. Confusion Matrix Klasifikasi

	Prediksi YA	Prediksi TIDAK
Aktual YA	38	2
Aktual TIDAK	3	37

Dari data tersebut diperoleh metrik evaluasi sebagai berikut:

Dari data tersebut diperoleh metrik evaluasi sebagai berikut:

- Akurasi (Accuracy) = $(38 + 37) / (38 + 2 + 3 + 37) = 93.75\%$
- Presisi (Precision) = $38 / (38 + 3) = 92.68\%$
- Recall (Sensitivity) = $38 / (38 + 2) = 95.00\%$
- F1-Score = $2 * (\text{Presisi} * \text{Recall}) / (\text{Presisi} + \text{Recall}) = 93.82\%$

Nilai akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa metode Naive Bayes cukup efektif dalam mengklasifikasikan kebutuhan penyiraman berdasarkan data sensor. Kemampuan sistem dalam mengenali kondisi kekurangan air tanaman memberikan indikasi bahwa pendekatan ini dapat digunakan dalam lingkungan nyata dengan sumber daya terbatas. Selain itu, nilai recall yang tinggi menunjukkan bahwa sistem memiliki sensitivitas yang baik dalam mendeteksi kondisi kritis tanaman yang memerlukan penyiraman.

3.3. Analisis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan keputusan penyiraman yang akurat dengan latensi rendah. Implementasi klasifikasi langsung pada mikrokontroler ESP32 memungkinkan sistem bekerja secara mandiri tanpa ketergantungan pada server eksternal. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dalam konteks implementasi lapangan, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas.

Keberhasilan klasifikasi juga ditunjang oleh kualitas data yang diperoleh dari sensor. Namun, ketergantungan pada sensor analog seperti soil moisture sensor memerlukan kalibrasi berkala untuk menjaga akurasi pembacaan. Selain itu, meskipun Naive Bayes memberikan hasil yang baik, asumsi independensi antar fitur menjadi keterbatasan metodologis, terutama jika terdapat korelasi kuat antar parameter lingkungan (misalnya antara suhu dan kelembaban udara).

Secara umum, hasil menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk mendukung otomasi pertanian presisi skala kecil hingga menengah. Integrasi dengan antarmuka web juga memberikan nilai tambah dalam hal pemantauan jarak jauh dan kemudahan penggunaan oleh pengguna non-teknis.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sistem cerdas berbasis Internet of Things (IoT) untuk monitoring dan penyiraman tanaman secara otomatis dengan mengimplementasikan algoritma klasifikasi Naive Bayes. Sistem yang dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 dan sensor lingkungan (soil moisture, DHT11, dan LDR) mampu mengumpulkan data secara real-time dan mengambil keputusan penyiraman berdasarkan kondisi lingkungan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan kebutuhan penyiraman dengan tingkat akurasi sebesar **93,75%**, presisi **92,68%**, dan recall **95,00%**. Kinerja tinggi ini menunjukkan bahwa Naive Bayes dapat diimplementasikan secara efisien dalam sistem tertanam untuk mendukung otomasi pertanian presisi. Selain itu, desain sistem yang ringan, hemat daya, dan dapat diakses melalui antarmuka web memberikan keunggulan dalam hal portabilitas dan kemudahan implementasi di berbagai lingkungan pertanian.

Keterbatasan utama terletak pada asumsi independensi antar fitur dalam Naive Bayes dan ketergantungan pada sensor analog yang memerlukan kalibrasi berkala. Oleh karena itu, pengembangan di masa depan dapat diarahkan pada integrasi sensor yang lebih presisi, algoritma klasifikasi yang lebih kompleks seperti Random Forest atau Support Vector Machine, serta fitur kendali berbasis IoT yang lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada **Politeknik Negeri Lhokseumawe** atas dukungan fasilitas laboratorium dan jaringan internet dalam pelaksanaan eksperimen. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim akademik dan teknis yang telah memberikan saran dan masukan selama proses pengembangan sistem.

Daftar Rujukan

- [1] Kurniawan, B., Prasetyo, H., & Wibowo, F. W., 2021. Implementation of Internet of Things on Smart Agriculture: A Review. *Journal of ICT Research and Applications*, 15(2), pp.98–110. <https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2021.15.2.2>.
- [2] Haryanto, I., & Surya, G., 2020. Naive Bayes Classifier for Smart Irrigation System Based on IoT. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 10(6), pp.223–229.
- [3] Gunawan, R., Ramadhan, A., & Andriani, A., 2021. Design of Real-Time Monitoring System for Soil Moisture Based on Internet of Things. *TELKOMNIKA*, 19(1), pp.150–157. <https://doi.org/10.12928/telkomnika.v19i1.16798>.
- [4] Jayadi, M. A., & Azizah, R., 2022. Comparative Analysis of Machine Learning Algorithms in Predicting Irrigation Needs for Crops. *Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining*, 5(2), pp.120–127.
- [5] Wulandari, E., Saputra, R. A., & Hermawan, F., 2020. Smart Greenhouse Monitoring System Using ESP32 and Web-Based Interface. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 8(3), pp.478–484.
- [6] Raza, S., Ahmad, M., & Zikria, Y. B., 2021. IoT-Based Smart Irrigation Systems: Review, Current Trends, and Challenges. *IEEE Access*, 9, pp.15067–15086. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3053197>.
- [7] Yasin, A., & Oktavianto, E., 2019. Implementasi IoT untuk Sistem Irigasi Otomatis Berbasis Sensor Kelembaban Tanah dan DHT11. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(2), pp.213–220.
- [8] Patil, S. S., & Thorat, P. R., 2016. Smart Irrigation System Using IoT and Machine Learning. *International Journal of Engineering Science and Computing*, 6(6), pp.6466–6469.
- [9] Putra, A. N., & Siregar, H., 2022. Sistem Monitoring Kelembaban Tanah dan Kendali Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis ESP32 dan IoT. *Jurnal ELINVO*, 7(1), pp.44–52.
- [10] Kumar, A., & Singh, S., 2020. Analysis and Implementation of Naive Bayes for Classification of Crop Recommendation. *International Journal of Scientific Research in Computer Science and Engineering*, 8(2), pp.35–40.
- [11] Sharma, P., & Dutta, R., 2021. Agricultural Data Monitoring Using ESP32 and Firebase: A Smart Farming Approach. *International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering*, 9(5), pp.4154–4160.
- [12] Iqbal, A., & Hasanah, U., 2021. Sistem Monitoring dan Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan ESP32 Berbasis Web Server. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 9(1), pp.12–18.
- [13] Wahyudi, S., & Asyhari, A. T., 2020. Optimalisasi Penggunaan Air dalam Sistem Irigasi Otomatis Menggunakan Metode Klasifikasi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, 8(2), pp.105–111.
- [14] Fauzi, M., & Hakim, M., 2022. Monitoring Tanaman Hidroponik Menggunakan Sensor IoT Berbasis ESP32. *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTIKA)*, 11(1), pp.25–32.
- [15] Wijaya, A. H., & Prasetyo, E., 2023. Smart Farming System with Weather and Soil Monitoring Using Embedded System and Naive Bayes. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(1), pp.212–220. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140125>.

